परिचय:
ड्रिल बिट क्वार्ट्ज स्टैंड ड्रिलिंग मशीनों या बिजली के हाथ से आयोजित drillers या ग्रेनाइट या हाथ पत्थर की सीएनसी machine.For ड्रिलिंग प्रकार के लिए उपयुक्त हो सकता है welding.It चांदी या लेजर द्वारा निर्मित है।सीommon उपयोगों छोटी परियोजनाओं ऐसे होगा
ड्रिलिंग के रूप में बाहर faucets के लिए छेद सिंक।और वेल्डेड चांदी गीला उपयोग के लिए बेहतर है और वेल्डेड लेजर सूखी उपयोग के लिए बेहतर है।

विशेषताएं:

1। ड्रिलिंग छेद के लिए बनाया गया है।
2.G 2.Good stabe और उच्च उम्र।
3.C 3. सूखा या गीला इस्तेमाल हो।

SpSpecification:
निम्न में से सामान्य आकार है हमारी ड्रिल बिट क्वार्ट्ज:

कोड संख्या। व्यास खंड आकार उपयोग पाइप की लंबाई वेल्डिंग विधि अडैप्टर
BW-DDB-S03 20mm (3/4 ") 17 / 12x3x10 गीला
या
सूखा

4 "
(100mm)

रजत वेल्डिंग
या
लेसर वेल्डिंग

5/8 "-11
M14
1/2 गैस

22mm (7/8 ") 17 / 12x3x10
25mm (1 ") 17 / 12x3x10
29mm (1-1 / 8 ") 17 / 12x3x10
32mm (1-1 / 4 ") 16x3x10
35 मिमी (1-3 / 8 ") 16x3x10
38mm (1-1 / 2 ") 16x3x10
42mm (1-5 / 8 ") 16x3x10
45mm (1-3 / 4 ") 16x3x10
50 / 51mm (2 ") 16x3x10
57mm (2-1 / 4 ") 22x3.5x10
60mm (2-3 / 8 ") 22x3.5x10
63mm (2-1 / 2 ") 22x3.5x10
70mm (2-3 / 4 ") 22x3.5x10
76mm (3 ") 22x3.5x10
80mm (3-1 / 8 " 22x3.5x10
89mm (3-1 / 2 ") 22x3.5x10
100मिमी (4 ") 22x3.5x10
110mm (4-3 / 8 ") 22x3.5x10
127mm (5 ") 24x4x10

ऊपर विनिर्देश सिर्फ customer.Other विनिर्देश के लिए एक संदर्भ ग्राहकों द्वारा आदेश दिया जा सकता है।

हम आपूर्ति और अधिक उत्पादों के होते हैं: