परिचय:
डायमंड उंगली बिट्स रहे हैं आमतौर पर तेजी से धूल, हीरा सिंक पहिया को हटाने, हीरे की कोर ड्रिल बिट के बाद का उपयोग करें।
डायमंड उंगली बिट्स बनाया गया है, जो तेजी से शेयर हटाने के लिए आदर्श के रूप में भी देखा लाइनों truing हैं
ग्रेनाइट, इंजीनियर पत्थर और संगमरमर, काउंटर में सबसे ऊपर है, रसोई सबसे ऊपर है और घाटियों में कटौती करने के लिए।
डायमंड उंगली बिट्स आमतौर पर छेद पीस, लंगर के लिए, सीएनसी या रेडियल शाखा मशीनों पर बढ़ रहे हैं और अंधा छेद।
प्रत्येक बिट में केंद्र पानी फ़ीड खामियां हैं।
गीले उपयोग केवल।

फ़ीचर:
1.Faster स्पीड और लंबे समय तक टिकाऊ
2. कम शोर और कम एम्पीयर

विनिर्देशों:
निम्नलिखित हीरा उंगली बिट के बारे में सामान्य विनिर्देशों हैं:

व्यास बोर (मिमी) खंड लंबाई खंड सं 20mm (3/4 ") 1/2 गैस
(पुरुष धागा)

40mm
45mm
50mm
60mm

4-6pcs
25mm (1 ")
30mm (1-1 / 4 ")
35 मिमी (1-3 / 8 ")
40mm (1-5 / 8 ")
50mm (2 ")
60mm (2-3 / 8 ")

ऊपर विनिर्देशों के संदर्भ के लिए, अन्य विशिष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश दिया जा सकता हैं।

हम उपलब्ध कराने के लिए और अधिक उत्पादों के होते हैं: