□□□□□:

□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ 12T-640, □□□□ griniding, □□□□ □□□ □□□□ burnishing, □□□□□□ epoxy □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□ □□□□ maintenamce □□□□□

□□□□□:

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ 1.Using, □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□;
□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ 2., □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□;
□□□□□□ □□ 3.The □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□, □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□

□□□□□□□□□□:

□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ 12T-640:

□□□□□	□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□	□□□ □□ □□□□□□	frenquency conveter	□□□□□ □□□□□□ □□□	□□□□□ □□□□□□	□□□□ □□ □□□□ □□□□□□	□□□
□□□□	□□□□□□□	□□	□□.□□.		□□□□□□	□□	□□	□□□□□□□□□
12T-640A-1	9.5	380	640	/	0 ~ 1400	12	68	270
12T-640A-2	9.5	380	640	1 1	0 ~ 1800	12	68	280
12T-640A -3	9.5	□□□ □□□ 220	640	1 1	0 ~ 1800	12	68	280

□□□ reference.Other □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□

□□□□□:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□ □□□ □□ □□□□□□:

□□□□ □□□ □□□□ **burnishing** □□□□ **12T-580A,** □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ **12T-580A**

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com