परिचय:
साथ वैक्यूम brazed कोर ड्रिल बिट टीURBO क्षेत्रों और पाइप हीरा वैक्यूम टांकना एस द्वारा उत्पादित कर रहे
हैंilver डब्ल्यूElding।
इसके लिए इस्तेमाल किया स्टैंड ड्रिलिंग मशीनों या बिजली के हाथ से आयोजित drillers या सीएनसी machine.Be सूखे के लिए उपयुक्त हो सकता है
ग्रेनाइट या हार्ड पत्थर, आम का उपयोग करता होगा ऐसे सिंक छेद बाहर ड्रिलिंग के रूप में छोटी परियोजनाओं faucets या छोटे के लिए
स्लैब पर खामियां हैं।यह सूखा या गीला उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार ड्रिल बिट विशेष रूप से सूखी उपयोग के लिए बनाया गया है।

विशेषताएं:
1। ड्रिलिंग छेद के लिए बनाया गया है।
2। सामान्य ड्रिल बिट से अधिक तेजी से ड्रिलिंग गति प्रदान करें।
3। अच्छा स्थिर और लंबी उम्र।

विशिष्टता:

निम्न में से सामान्य आकार है हमारी वैक्यूम कोर ड्रिल बिट brazed:

कोड संख्या। व्यास खंड आकार उपयोग पाइप की लंबाई

वेल्डिंग विधि अडैप्टर

सीडी-डीडीबी-S07 29mm (1-1 / 8 ") 16x2.5x10 गीला
या
सूखा

4 "
(100mm)

रजत वेल्डिंग
या
लेसर वेल्डिंग

5/8 "-11
M14
1/2 गैस

32mm (1-1 / 4 ") 16x3x10
35 मिमी (1-3 / 8 ") 16x3x10
38mm (1-1 / 2 ") 16x3x10
42mm (1-5 / 8 ") 16x3x10
45mm (1-3 / 4 ") 16x3x10
50 / 51mm (2 ") 16x3x10
57mm (2-1 / 4 ") 22x3.5x10
60mm (2-3 / 8 ") 22x3.5x10
63mm (2-1 / 2 ") 22x3.5x10
70mm (2-3 / 4 ") 22x3.5x10
76mm (3 ") 22x3.5x10
80mm (3-1 / 8 " 22x3.5x10
89mm (3-1 / 2 ") 22x3.5x10
102mm (4 ") 22x3.5x10
110mm (4-3 / 8 ") 22x3.5x10
127mm (5 ") 24x4x10

ऊपर विनिर्देश सिर्फ customer.Other विनिर्देश के लिए एक संदर्भ ग्राहकों द्वारा आदेश दिया जा सकता है।

हम उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं: