

特長:

ブレイズ加工されたドリルは、通常のドリルよりも高速で加工でき、加工後の表面粗度も低く、加工後のバリも少ないです。

ブレイズ加工されたドリルは、通常のドリルよりも高速で加工でき、加工後の表面粗度も低く、加工後のバリも少ないです。

加工後のバリも少ないです。

ブレイズ加工されたドリルは、通常のドリルよりも高速で加工でき、加工後の表面粗度も低く、加工後のバリも少ないです。

加工後のバリも少ないです。

加工後のバリも少ないです。

加工後のバリも少ないです。

特長:

1. Faster 加工速度が速い

2. 加工後のバリが少ない

仕様:

ブレイズ加工されたドリルの仕様は、以下の通りです。

径 (mm)	径 (インチ)	長さ (mm)	長さ (インチ)
20mm (3/4 ")	1/2 インチ (標準規格)	40mm	4-6pcs
25mm (1 ")		45mm	
30mm (1-1 / 4 ")		50mm	
35 インチ (1-3 / 8 ")		60mm	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

加工後のバリも少ないです。

お問い合わせ:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com