परिचय:
यह भी सीएनसी मिलिंग, सीएनसी या हाथ के रूप में जाना जाता डायमंड कटर, ड्रिल, के माध्यम से छेद, अंधा छेद मिलिंग, trimming के लिए प्रयोग किया जाता है, मशीन पर मुहिम शुरू की।उच्च गति मिलिंग के लिए उपयुक्त मिलिंग और trimming कांच, कृत्रिम पत्थर, संगमरमर और अन्य इंजीनियर पत्थर के लिए।
विशेषताएं:
1. उच्च गुणवत्ता वाले हीरे के उपयोग मिलिंग पत्थर, कांच और अन्य सामग्री के लिए बहुत उपयुक्त, brazed।
2. हीरा फलाव वर्दी, तेज, उच्च मिलिंग क्षमता।
3. प्रत्येक केंद्र में एक पानी छेद ड्रिल चिप और ठंडा करने के लिए अनुकूल है है, और इस तरह एक लंबे समय से सेवा जीवन है। उत्पादों को अच्छी गुणवत्ता के हैं, और निर्यात के लिए और अधिक कौन सा 4., देशों और क्षेत्रों, यूरोप और अमेरिका के एक नंबर देने के लिए, ब्राजील प्राप्त किया।
विशिष्टता:
निम्नलिखित हमारे परंपरागत वैक्यूम brazed हीरा उंगली ड्रिल के विनिर्देशों हैं:
व्यास योजक लंबाई 22mm (1-1 / 5 ") धागा
1/2-जी

40mm / 50mm / 60mm / 65mm
22mm (1 ")
30mm (1-1 / 4 ")
35 मिमी (1-3 / 8 ")
40mm (1-5 / 8 ")
हम यह भी ग्राहक की विशेषताओं प्रसंस्करण आकार के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। हीरा वैक्यूम brazed उंगली रूटर बिट: