

## Alluminio uragano di diamante di rettifica Coppe Introduzione





### Coppe alluminio Hurricane di diamante di rettifica

Diametro	Connessione	segmento Altezza	Grinta
105 millimetri (4 ")	5/8 "-11	5 millimetri	Grinta  Ruvida (# 30) Medium (# 60) Smooth (# 120)
115 millimetri (4.5 ")	20 millimetri		
125 (5 ")	22,23 millimetri		
150 mm (6 ")	M14		
180 millimetri (7 ")	Blocco Lumaca		

L'altra specifica può essere ordinato da clenets.

#### caratteristica:

**Macchina:** Coppe alluminio Hurricane di diamante di rettifica può essere montare su smerigliatrici angolari, auto bordo grinder, rettificatrici piano;

**uso:** Coppe alluminio Hurricane di diamante di rettifica sono per la lucidatura granito, marmo, cemento e così via;

**Uso:** Coppe alluminio Hurricane di diamante di rettifica avere una buona stabilità, alta efficienza e lunga durata.

### Coppe alluminio Hurricane di diamante di rettifica

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)