

## Descrizione del prodotto:

### Breve introduzione:

Macchina di sinterizzazione Boreway BWM-SP50 e BWM-SP80 per segmento di diamante sono progettati per la sinterizzazione di segmenti diamantati, sega a filo perline, il diamante mola e altri tipi di segmenti per utensili diamantati. Questa macchina è composta di telaio principale, impianto idraulico, centralina elettronica, elemento termometrico e sistema di raffreddamento ecc. A seconda del sistema master-slave strutturali double-computer di controllo, l'attrezzatura intelligente può raggiungere automaticamente l'intero processo secondo le curve di mestiere tabulati di cliente, compreso il controllo di temperatura e pressione, regolazione della potenza, insieme a funzionamento convenientemente e controllo ad alta precisione di sinterizzazione

### Caratteristiche:

- 1 \* manuale.
- 2 \* basso tasso di guasto.
- 3 \* operatore ha bisogno di una ricca esperienza.
- 4 \* ragionevole e prezzo basso.
- 5 \* risparmiando tempo ed energia elettrica.
- 6 \* regolatore di temperatura PID intelligente, con alta precisione.
- 7 \* il pirometro a infrarossi senza contatto con risposta rapida, laser che mira all'obiettivo.
- 8 \* regolando automaticamente la temperatura, pressione e tempo e permettendo di regolarle manualmente.
- 9 \* controllare la forza della pressa e la temperatura in modo loop chiuso, aumentando la forza di pressione e temperatura secondo la pendenza.

**Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.**

**Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.**

### Dettagli:

### Specifica del segmento del diamante macchina di sinterizzazione:

Parametri	Numerico	Numerico
Tipo	BWM-SP50	BWM-SP80
Potenza	380V 50V/60HZ	380V 50V/60HZ
Pressione di esercizio nominale	0-20 ton	0-20 ton
Potenza di riscaldamento	30-50 kw	30-80 kw
Altezza di apertura	220 mm	250 mm
Superficie coltivata Workbench	180 * 180mm	200 * 200mm
Gamma di controllo della temperatura	400-1100 °C	400-1200 °C
Volume	700 * 1400 * 1800mm	8400 * 1250 * 2100mm
Peso	1000 kg	1300 kg

### Nota:

L'altra specifica può essere personalizzata secondo le necessità.

### Immagini:

**Quanto segue mostra sono solo parte della pressa a caldo e macchina di sinterizzazione:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Altri prodotti:

[Singolo strato meccanico diamante segmento freddo pressa:](#)



[Multi strati hydraulic macchina pressa a freddo per segmento di diamante:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Imballaggio & spedizione:**

Pressa a caldo e sinterizzazione macchina imballaggio in legno.  
Possiamo anche imballare la macchina di sinterizzazione secondo i vostri requisiti.  
Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.

**Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Indirizzo:** Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+ 86) 595-86990206 \/(+86) 18250633812

**FAX:** (+ 86) 595-86990220