

## Introduzione:

Il "BW-HJ2200" frame saldatura può saldare disco diamantato da  $\varnothing 350\text{mm}$  a  $\varnothing 2200\text{mm}$ .

## Caratteristiche:

Morsetto cilindro 1.Double, teste di saldatura per garantire la precisione.

Cilindro di bloccaggio 2.Dual, assicurare il processo di saldatura danno lo stress matrice.

3.Head dispositivo di bloccaggio per l'uso della geometria meccanica, assicura la simmetria e precisione.

4.Easy da funzionare, risparmiando tempo e fatica, Pu semplice addestramento per operare.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro 2200 millimetri sega telaio saldatrice lama / cremagliera:

Parametri	Numerico
Tipo	BW-HJ2200
Gamma di saldatura	$\varnothing 350\text{-}\varnothing 2200\text{ mm}$
Dimensione	650 millimetri * 700 millimetri * 1900 millimetri
Verticalità	$\leq \pm 0,03\text{ mm}$
Esaurire	$\leq \pm 0,03\text{ mm}$
Pressione dell'acqua	$\geq 0.2\text{ MPa}$
Energia	400 W
Peso	200 KG
Velocità di saldatura	3-9 S / Pc
Pressione dell'aria	0,8 MPa
Consumo d'acqua	2 M <sup>3</sup>

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, gli altri o speciali specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Nota: Questa macchina non include Saldatrice ad alta frequenza, compressore e la pompa dell'acqua.

