

Introduzione:

Il "BWM-HJ165" frame saldatura può saldare lama da Ø250mm a Ø2300mm (dovrebbero essere potenziati 1.000 millimetri di altezza). Inoltre, il tipo di telaio di saldatura può essere utilizzato per la saldatura di banda lama dopo appositamente modifica.

Caratteristiche:

Struttura 1.Compact, l'acquisto di accessori facilmente, la maggior parte delle parti soggette a usura può essere trovato nel negozio di strumenti pneumatici nel vostro fianco, piuttosto che basarsi su centri di servizio.

Efficienza 2.High e precisione, basso consumo energetico.

3.Can essere usato per la saldatura di banda sega lama dopo appositamente modifica.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro 2300 millimetri sega telaio saldatrice lama / cremagliera:

Parametri	Numerico
Gamma di saldatura	Ø240 - Ø1300 mm (max Ø2300mm)
Verticalità	$\leq \pm 0,03$ mm
Parallelismo	$\leq \pm 0,03$ mm
Saldatura Tasso (Settori Qty / min)	4 - 12 pz / min
Pressione dell'aria	0,3-0,6 Mpa
Pressione dell'acqua	≥ 0.2 Mpa
Voltaggio	220V (monofase), 50 HZ
Potenza (da illuminazione a LED)	370 W
Consumo d'acqua	1.5-2 m ³ / h
Dimensioni macchina	1.030 millimetri * 550 millimetri * 1840 millimetri
Attrezzatura Peso	160 KG
Dimensioni della confezione	L2000 * W680 * H700 (orizzontalmente)
Peso del pacchetto (pacchetto di legno)	200 KG

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, gli altri o speciali specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Nota: Questa macchina non include Saldatrice ad alta frequenza, compressore e la pompa dell'acqua.

