

## Introduzione:

Bush finitura martello concrete sono utilizzati su macchine rettificatrici manuale o automatico / semi-auto cespuglio martellato

macchine per la lavorazione bocciardata superficie litchi su granito, marmo e altri superficie di pietra.

La superficie di lavorazione può essere molto uniforme e sembra reale e naturale. I rulli possono essere cambiati convenientemente, notevolmente ridotto i costi di produzione.

## Caratteristiche:

1. Alta efficienza stridente e lunga durata.
2. Uniform, reale e naturale superficie d'elaborazione.
3. Much minori costi di produzione rispetto al metodo di lavorazione tradizionale.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro traguardo concreto cespuglio martello:

Prodotto Nome	Diametro esterno		Rullo Quantità	Segmento Quantità	Connessione
	Pollice	mm			
boscaglia Martello Piatto	5	125	3	30	M14 M16 5/8 " - 11 42 millimetri 47 millimetri 50 millimetri
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La specifica di cui sopra solo un riferimento per i clienti. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

## Ci sono più prodotti che forniamo:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com