Introduzione:
La macchina di riscaldamento ad induzione ad alta frequenza 25KW utilizza un circuito risonante in serie, l'output sonoro a bassa tensione, potenza elevata frequenza corrente dal trasformatore ad alta frequenza; Questo dispositivo è i nostri prodotti di prima generazione, con dispositivi di potenza MOSFET e la nostra tecnologia di controllo a portata variabile di prima generazione, attrezzature una struttura molto semplice, alta affidabilità, bassa manutenzione, cliente di gestire autonomamente la convenienza, è attualmente uno dei dispositivi più utilizzati

Caratteristiche:
1. Nelle stesse condizioni, il risparmio di energia elettrica di un doppio di quelle tradizionali.
2.Design con un carico di 100%, continuamente 24 ore al giorno, può essere dotato di infrarossi misurazione della temperatura, controllo automatico della temperatura, migliorare la qualità di riscaldamento e semplificare l'operazione manuale.
3.With sovracorrente, sovratensione, sotto-acqua, mancanza di fase, stato del carico disagio, la prestazione di maggiore affidabilità e durata.
4. Applicato al posto di lavoro con ambiente povero, si può mettere la macchina host principale spazio pulito, riducendo il tasso di riparazione del padrone di casa, aumentare l'affidabilità del dispositivo.
5.Can essere utilizzati in operazioni di gasdotti, la piccola macchina ext occupa un piccolo spazio da banco, facile da spostare.

Specifiche tecniche:
Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro saldatrice ad induzione ad alta frequenza 25KW:

Parametri	Numerico
Tensione di ingresso	Trifase 380V, 50 o 60Hz
Energia	25 KW
La tensione operativa	340V-430V
Corrente Out	200-1200 A
Frequenza di lavoro	30-80 KHZ
Voto duty cycle	100%
Temperatura dell'acqua di raffreddamento	≤ 40 ° C
Raffreddamento Pressione acqua	0.06Mpa-0.12Mpa
Raffreddamento flusso irrigazione	7.3 L / min
Dimensioni e peso	560 × 220 × 590 millimetri

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, gli altri o speciali specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Ci ha anche 30Saldatrice ad induzione ad alta frequenza KW e 20Saldatrice ad induzione ad alta frequenza KW