

Introduzione:

Questo tipo 7 pollici mola segmento turbo dà un netto vantaggio per la velocità quando la macinazione di cemento.

Rispetto ad altre ruote tazza questo mola segmento turbo dare troppo più vita di rettifica.

La mola segmento turbo può essere applicato sulla maggior smerigliatrici angolari e le macchine di rettifica pavimento.

Thet può essere utilizzato asciutto e bagnato.

Tipo legame: Soft, Medium, Hard.

Caratteristiche:

1.It può essere per lucidare concreto diverso.

2.Grinding con alta efficienza e prestazioni dio.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro turbo mola segmento:

nome del prodotto	Codice di produzione	Diametro / mm	Segmento Spessore / mm	Segmento Altezza / mm	Interno Hole / mm
Turbo mola segmento	TSGP100-9	105	5	5	22.2
	TSGP115-9	115	5	7	22.2
	TSGP125-9	125	5	8	22.2
	TSGP150-10	150	5	8	22.2
	TSGP180-12	180	5	8	22.2
	TSGP100-18	105	5	5	22.2
	TSGP115-18	115	5	7	22.2
	TSGP125-18	125	5	8	22.2
	TSGP150-20	150	5	8	22.2
	TSGP180-24	180	5	8	22.2
	TSGP230-32	230	5	8	22.2

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per le specifiche clients.Other può essere ordinato dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com