

Boreway 1.800 millimetri Forma a M. Diamante Segmento per Taglio Pietra

Vantaggio:

- 1) **Segmento diamantato a forma di m 1800 mm** cambiare la singola rettifica per il taglio della rettifica e la lama, la combinazione di ottimizzazione delle prestazioni di taglio.
- 2) Buon grado di affilatura degli utensili da taglio, velocità di taglio, efficienza di taglio elevata.
- 3) Buon coefficiente di resistenza all'usura, lunga durata, alto rapporto prestazioni / prezzo e integrato.
- 4) Taglio veloce, taglio, cuciture tagliate dalla superficie del materiale lapideo liscio, dimensioni uniformi.

caratteristica:

- 1) **Segmento diamantato a forma di m 1800 mm** l'alimentazione del foglio diamantato e (Ti + Cr + Ni + Co, ecc.) per formare legami chimici, può ridurre la trebbiatura, migliorare il bordo, prolungare la durata.
- 2) Un gran numero di esportati in Europa orientale, Nord America, Sud America, Medio Oriente, Australia e altri mercati esteri; La qualità del prodotto è riconosciuta all'unanimità dai clienti esteri.

Specifica:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Segmento diamantato a forma di m 1800 mm:**

Diametro (mm)	Spessore (mm)	Denti (pz)	L	W	H	Foro (mm)	Max. RPM
1.800 millimetri, 27 pollici	7,2 (8,0)	120	24	10.0 / 9.2	13/15/20	80/100	500

Blade Set 锯片组合	Blade Diameter 锯片直径	Thickness 基体厚度	Segment Size 刀头尺寸	Cutting Stone 切割石材
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble 大理石

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la richiesta del cliente.

Fabbrica = Controllo qualità = Prezzo competitivo = Tecnologia propria = OEM


Nota:

Il taglio degli utensili da taglio per aggiungere un po 'd'acqua e il flusso d'acqua, lo rendono un migliore effetto di raffreddamento.

Altrimenti richiesto per velocità composta della lama della sega in 280-320 giri al minuto, velocità della macchina troppo veloce!

Dettagli del prodotto:

Segmento diamantato a forma di m 1800 mm

**Esempio :**

La pietra è morbida e abrasiva, quindi utilizzeremmo una lama molto dura. Il cemento armato con aggregato di ghiaia fluviale è duro, quindi utilizzeremmo una lama morbida.

Bond forte

Significa che la raccolta di metalli quando sinterizzati insieme forma un segmento da circa 105 a 120 HRB (durezza) ed è molto resistente ai materiali abrasivi morbidi che vengono segati, rilasciando così il diamante alla velocità appropriata.

I legami duri in genere sono costituiti dalle seguenti polveri metalliche: cobalto, ferro, carburo di tungsteno e sono di colore da grigio a grigio scuro.

Soft Bond

Significa che la raccolta di metalli quando sinterizzati insieme forma un segmento da circa 90 a 105 HRB (durezza) e consente al segmento di usurarsi più rapidamente trattenendo così il diamante sulla superficie di taglio.

I legami morbidi sono in genere costituiti dalle seguenti polveri metalliche: rame, bronzo e cobalto e sono generalmente di colore da bronzo a argento chiaro.

applicazioni:


Segmento diamantato a forma di m 1800 mm utilizzando nel taglio a blocchi per lame circolari da 900-3500 mm per il taglio a blocchi

Segmento di diamante taglio granito, arenaria, varie pietre dure con quarzo.

Sega a diamante a forma di v a caldo solo per uso bagnato



For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

Macchina applicazioni:

1800mm a forma di m diamante **segmento** utilizzato per lama sega circolare singola o multipla da 900 mm a 3500 mm, taglio di granito, arenaria, varie pietre dure con quarzo.



Our factory use original high grade diamond



pk

Other factory mix second diamond selected from waste segment



Our blade cutting effect



pk

Other supplier blade cutting effect



1. Se il materiale è duro, il legame dei segmenti diamantati dovrebbe essere più morbido. Perché i diamanti diventano smussati durante il taglio di materiale duro. Un legame più morbido può essere consumato più velocemente con i diamanti smussati, quindi rendere i nuovi diamanti sottostanti più facilmente esposti per partecipare al taglio
2. Se il materiale è relativamente più morbido, il legame dovrebbe essere più duro. I diamanti possono durare più a lungo in questa cura. Il legame più duro si consuma più lentamente, in modo che possa contenere anche i diamanti più a lungo. Questo può fare un uso migliore dei diamanti e prolungare la vita utile dell'utensile diamantato.

Macchina applicazioni:

Metodo di saldatura: **1.800 millimetri forma m** diamante **segmento** saldatura d'argento con saldatrice ad alta frequenza
Si consiglia di saldare con argento ad alta frequenza invece di saldare con il fuoco.
Non saldare il segmento di diamante per lungo tempo, solo per pochi minuti, altrimenti il diamante all'interno potrebbe essere danneggiato a causa dell'alta temperatura, che influirà

notevolmente sulle prestazioni di taglio del segmento di granito.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High
Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Segmento multistrato 1800mm](#)



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Tutti i segmenti a forma di diamante](#)

Riguardo a noi:





Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.

3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?

Puoi provare con un piccolo ordine e poi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e prestazioni ad alto costo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati con oltre 8 anni di esperienza nella produzione.

2. Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che i clienti li vorranno per la loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li apprezzeremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia un feedback e lo apprezzeremo.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Naturalmente accettiamo la personalizzazione. Compresi diversi colori, oggetti da tagliare, ecc. Possiamo anche etichettare la vostra etichetta e il marchio dell'azienda. Se vuoi che realizziamo nuovi prodotti per te, inviaci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere l'autorizzazione.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata ad argento ad alta frequenza anziché il fuoco per effettuare la brasatura, il tempo di saldatura è di pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**

