

**Introduzione:**

Queste lame segmento piatto laser diamante sono utilizzati principalmente per il taglio di cemento armato, mattoni,

muratura o asfalto, calcestruzzo fresco, ecc arenaria

**Caratteristiche:**

- 1.Universal lame secco e umido.
- 2.Fast e taglio regolare, ad alte prestazioni.
- 3.Wide tacca (Gullet U) lame sono adatti per asfalto cemento fresco e arenaria.
- 4.Mentre utilizzando fori appositamente progettati nel nucleo migliorare il raffreddamento della lama e ridurre il rumore.

**Specifiche tecniche:**

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri lame segmento piano laser diamante:

Nome del prodotto	Diametro esterno	Segmento Larghezza	Pergolato	Segmento Altezza	Numero Segmento	Applicazioni

Diamante Laser Appartamento Segmento Lama	pollici	mm	pollici	mm	mm	mm	pc	Muratura Mattone Rinforzato Concreto Asfalto
	4 "	105	0.085 "	2.2	16/20 22.23 25.4 / 50	8 millimetri	8	
	4.5 "	115	0.085 "	2.2		8 millimetri	9	
	5 "	127	0.085 "	2.2		8 millimetri	10	
	6 "	152	0,095 "	2.4		8 millimetri	12	
	7 "	178	0,095 "	2.4		8 millimetri	14	
	8 "	203	0,110 "	2.8		8 millimetri	16	
	9 "	229	0,110 "	2.8		8 millimetri	18	
	10 "	254	0,110 "	2.8		10 millimetri	17	
	12 "	305	0.120 "	3.0		10 millimetri	21/18	
	14 "	355	0.125 "	3.2		10 millimetri	24/21	
	16 "	406	0.140 "	3.6		10 millimetri	28/24	
	18 "	457	0.155 "	4.0		10 millimetri	32/28	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Nota: configurazione notch largo tutte le lame 12 " e di cui sopra.