Introduzione:

Queste lame segmento piatto laser diamante sono utilizzati principalmente per il taglio di cemento armato, mattoni,

muratura o asfalto, calcestruzzo fresco, ecc arenaria

Caratteristiche:

1.Universal lame secco e umido.

2.Fast e taglio regolare, ad alte prestazioni.

3.Wide tacca (Gullet U) lame sono adatti per asfalto cemento fresco e arenaria.

4.Mentre utilizzando fori appositamente progettati nel nucleo migliorare il raffreddamento della lama e ridurre il rumore.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri lame segmento piano laser diamante:

Nome del prodotto	Diametro esterno	Segmento Larghezza	Pergolato	Segmento Altezza	Numero Segmento	Applicazioni

Diamante Laser Appartamento Segmento Lama	pollici	mm	pollici	mm	mm	mm	pc	Muratura Mattone Rinforzato Concreto Asfalto
	4 ''	105	0.085 ''	2.2	16/20 22.23 25.4 / 50	8 millimetri	8	
	4.5 ''	115	0.085 ''	2.2		8 millimetri	9	
	5 ''	127	0.085 ''	2.2		8 millimetri	10	
	6 ''	152	0,095 ''	2.4		8 millimetri	12	
	7 ''	178	0,095 ''	2.4		8 millimetri	14	
	8 ''	203	0,110 ''	2.8		8 millimetri	16	
	9 ''	229	0,110 ''	2.8		8 millimetri	18	
	10 ''	254	0,110 ''	2.8		10 millimetri	17	
	12 ''	305	0.120 ''	3.0		10 millimetri	21/18	
	14 ''	355	0.125 ''	3.2		10 millimetri	24/21	
	16 ''	406	0.140 ''	3.6		10 millimetri	28/24	
	18 ''	457	0.155 ''	4.0		10 millimetri	32/28	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Nota: configurazione notch largo tutte le lame 12 '' e di cui sopra.