Introduzione:

Queste lame Tuck punta di diamante segmentato sono utilizzati principalmente per fare scanalature sulla superficie del calcestruzzo fresco, muratura, le articolazioni di mattoni o blocchi e altri materiali da costruzione,e riparare stucco, la pulizia e il routing malta cementizia articolazioni.

Caratteristiche:

Lame 1.Universal bagnato tuck taglio dei punti.

Concentrazione diamante 2.Higher di grado standard per il taglio veloce e lunga durata.

3.Fast e taglio regolare, ad alte prestazioni.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri diamanti segmentato lame point tuck:

Nome Produc	Esterno Diametro		Segmento Larghezza		Pergolato	Segmento Altezza	Segmento Numero	Applicazioni
Diamante Segmentato Infilare Punto Lama	pollici	mm	pollici	mm	mm	mm	pc	Concreto Muratura Ceramica
	4 ''	105	0.250 ''	6.4	16/20 22.23 25.4 / 50	8 millimetri	8	
	4.5 ''	115	0.250 ''	6.4		8 millimetri	8	
	5 ''	127	0.250 ''	6.4		8 millimetri	10	
	6 ''	152	0.250 ''	6.4		8 millimetri	12	
	7 ''	178	0.250 ''	6.4		8 millimetri	14	
	8 ''	203	0.250 ''	6.4		8 millimetri	16	
	9 ''	229	0.250 ''	6.4		8 millimetri	18	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.