

## Introduzione:

Questi diamanti sinterizzato lame cerchio continuo sono ampiamente utilizzati su taglio tenuto in mano manuale

macchine per il taglio a umido e scanalatura non distruttiva in marmo, granito, mattonelle di ceramica, cemento

e molti altri materiali da costruzione generale.

## Caratteristiche:

Continuità 1.Good, buona nitidezza taglio e ad alta efficienza di taglio.

2.Designed per portatili seghe circolari e la maggior parte delle smerigliatrici angolari.

3.Fast e taglio regolare, scheggiatura gratuito, rendimento elevato rapporto prezzo /.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri diamanti sinterizzato lame corona continua:

Nome del prodotto	Diametro esterno		Segmento Larghezza		Pergolato	Segmento Altezza	Applicazioni
	pollici	mm	pollici	mm			
Diamante Sinterizzato Continuo Orlo Lama	4 "	105	0.070 "	1.8	16/20 22.23 25.4 / 50	5 millimetri	Marmo Granito Porcellana Piastrelle
	4.3 "	110	0.070 "	1.8		5 millimetri	
	4.5 "	115	0.080 "	2.0		12 millimetri	
	5 "	127	0.080 "	2.0		8 millimetri	
	6 "	152	0.085 "	2.2		8 millimetri	
	7 "	178	0,095 "	2.4		8 millimetri	
	8 "	203	0,095 "	2.4		8 millimetri	
	9 "	229	0,110 "	2.8		8 millimetri	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Grado: Premium, standard.