

Introduzione:

Questi fili di diamanti e perline sono usati per il taglio bagnato vari tipi di cemento, per la rimozione

Calcestruzzo grande come ponti, fondazioni, pareti spesse ecc.

Caratteristiche:

1. Filo di diamante Boreway e perline per cemento filo di taglio a umido universale per vari tipi di cemento.

2. La gomma sintetica aderisce molto bene alle perle, al filo e alla molla. Questo design protegge

Contro l'usura e impedisce la sospensione di contaminare la molla e il filo.

3. Questi fili possono fornire un taglio molto rapido, liscio e basso. Anche il diametro del tallone più piccolo

consente l'utilizzo come filo di risoluzione dei problemi per terminare una difficoltà.

Specifiche:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro filo di diamante e perline per cemento:

Diametro	Perline	Attaccamento	Applicazione	Potenza	Velocità del filo	Efficienza	Tagliare la vita
mm	PCS/M.			KW	SM	m ² /h	m ² /m
9.5	40	Gomma+molla	Rc	8 ~ 25	20 ~ 30	1 ~ 4	1 ~ 5
10.5	40	Gomma+molla	Rc	8 ~ 25	20 ~ 30	1 ~ 3	1 ~ 5
10.5	40	Gomma+molla	ERC	10 ~ 35	20 ~ 30	1 ~ 3	1 ~ 5
11	40	Gomma+molla	ARCO	10 ~ 35	20 ~ 30	0,5 ~ 3	1 ~ 5

RC: cemento rinforzato; ERC: cemento extra rinforzato; Arco di classe: cemento rinforzato abrasivo.

Le specifiche di cui sopra sono in riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.