

Introduzione:

Mole a tazza doppia fila di rettifica diamante segmentata sono per levigare e lucidare cemento prodotti, materiali muratura e tutti i tipi di pietra naturale con il massimo di asportazione e gratuita azione di taglio per application.It bagnato o asciutto contiene un conteggio superiore e dispongono di diamante di sfiato fori per veloce, ruvido, asciutto o acqua di raffreddamento di rettifica con una lunga durata della ruota.

Caratteristiche:

- 1.Double fila disegno segmentato in grado di fornire shaping smussatura veloce.
- 2.Applicabile per la maggior parte smerigliatrici angolari.
- Equilibrio 3.Good e prestazioni stabili.
- Efficienza 4.High e durata.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri due corone di mole a tazza diamante segmentato:

Nome del prodotto	Diametro	Collegamento	Segmento Altezza	Grinta
Doppia fila Diamante Cup Mola	4 " 105 millimetri	5/8 " - 11 20 millimetri 22,23 millimetri M14 Lumaca di blocco	5-10 mm	Ruvido (6 # 16 # 30 #) Medium (60 #) Liscio (120 #)
	4,5 " 114 millimetri		5-10 mm	
	5 " 125 millimetri		5-10 mm	
	6 " 150 millimetri		5-10 mm	
	7 " 180 millimetri		5-10 mm	
	9 " 230 millimetri		5-10 mm	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Normale, buona qualità, Premium.