

Introduzione:

Rotelle della tazza del turbo rettifica diamante a doppio strato sono progettati per la macinazione di cemento e di tutti i tipi

di pietra come granito, marmo, pietra arenaria, calcare, ecc. Ideale per la levigatura e modellare nonché

asportazione. L'offerta di design a doppio strato ad alta efficienza stridente, più a lungo e meglio la durata della vita

prestazione. Può essere utilizzato sulla maggior parte delle smerigliatrici tenuti a mano e lucidatrice pavimento.

Caratteristiche:

1. Fare doppio strato turbo segmento progettato può fornire smussatura veloce, levigante e modellare.

2.Applicabile per la maggior parte smerigliatrici angolari.

Equilibrio 3.Good e prestazioni stabili.

Efficienza 4.High e lunga durata.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri mole a tazza turbo diamante a doppio strato:

nome del prodotto	Diametro	Connessione	Segmento Altezza	Grinta
Doppio strato Turbo Diamante Cup Mola	4 " 105 millimetri	5/8 " - 11 20 millimetri	5-10 mm	Ruvido (30 #) Medium (60 #) Liscio (120 #)
	4.5 " 114 millimetri	22,23 millimetri	5-10 mm	
	5 " 125 millimetri	M14 Lumaca di blocco	5-10 mm	
	6 " 150 millimetri		5-10 mm	
	7 " 180 millimetri		5-10 mm	
	9 " 230 millimetri		5-10 mm	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Normale, buona qualità, Premium.

immagine:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com