

Introduzione:

Punte diamantate uso costruzione a secco sono adatte per la macchina basamento perforazione, elettrico

tenuto in mano perforatori per calcestruzzo foratura a secco, muratura, mattoni con l'acciaio leggero o medio di rinforzo.

Le prese d'aria speciali aiutano mantenere il po 'freddo e forniscono la rimozione veloce di tagliare detriti.

Caratteristiche:

1.Applicable per maggior parte delle macchine basamento di perforazione, perforatrici portatili.

Punte 2.These sono principalmente per uso a secco.

Equilibrio 3.Good e prestazioni stabili.

4.Le aperture speciali aiutano mantenere il po 'freddo e forniscono la rimozione veloce di tagliare detriti.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro secca utilizzo costruzione punta centrale punta di diamante:

Nome del prodotto	Diametro	Segment Size	Segmento No.	Lunghezza	Applicazioni
-------------------	----------	--------------	--------------	-----------	--------------

Usa Dry Costruzione Nucleo di Diamante Drill Bit	7/8 "(22 millimetri)	17x3.0x7	3	Lattina essere su misura	Concreto Mattone Muratura
	1 "(25mm)	17x3.0x7	3		
	1.18 "(29 millimetri)	17x3.0x7	3		
	32 millimetri (1-1 / 4 ")	17x3.0x7	3		
	38 mm (1-1 / 2 ")	17x3.0x7	4		
	50mm (2 ")	24x3.5x7	3		
	68 millimetri (2-1 / 2 ")	24x3.5x7	3		
	75 millimetri (3 ")	24x3.5x7	4		
	82 millimetri (3-1 / 2 ")	24x3.5x7	4		
	100 millimetri (4 ")	24x4.0x7	5		
	115 millimetri (4-1 / 2 ")	24x4.0x7	6		
	125 millimetri (5 ")	24x4.0x7	6		
	150 mm (6 ")	24x4.0x7	7		
	180 millimetri (7 ")	24x4.0x7	9		
	200 millimetri (8 ")	24x4.5x7	9		
	230 millimetri (9 ")	24x4.5x7	10		
250 mm (10 ")	24x4.5x7	11			

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Normale, buona qualità, Premium.