

## Introduzione:

Questi lama di taglio e il segmento sono ampiamente utilizzati per il taglio di marmo ed altre pietre morbide.

Ideale bordo rifilatura di qualità con una migliore continuità lama e stretto divario segmento.

## Caratteristiche:

Continuità 1.Good, ridurre efficacemente la distanza tra i denti.

2.Further rafforzare l'effetto di taglio, ridurre la perdita di pietra.

3.With alte prestazioni di lavoro, la lama non sarebbe chip o rompere liste durante il taglio.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro filo della lama e il segmento di taglio per marmo:

Nome del prodotto	Diametro (mm)	Il centro d'acciaio (mm)	Segmento Dimension (mm)	Numero Segmento	Applicazione
Bordo Taglio Lama Per Marmo	Ø300	2.2	43/40 * 3.2 * 10	22	Marmo
	Ø350	2.2	43/40 * 3.2 * 10	25	
	Ø400	2.6	43/40 * 3.6 * 10	29	
	Ø450	3.0	42/40 * 4.0 * 10	32	
Scissione Lama Per Marmo	Ø500	3.0	40 * 4.0 * 10	36	
	Base Ø 550	3.6	40 * 5,0 * 10	40	
	Ø600	3.6	40 * 5,0 * 10	42	
	Ø650	4.0	40 * 5.5 * 10	46	
	Ø700	4.0	40 * 5.5 * 10	50	
	Ø750	4.0	40 * 5.5 * 10	54	
	Ø800	4.5	40 * 6.0 * 10	57	
	Ø850	4.5	40 * 6.0 * 10	58	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.