

Introduzione:

Presi esterni piatti di molatura in diamante / blocchi vengono utilizzati sulle macchine piano di rettifica per rimuovere

il epoxy, colla, vernice e altro rivestimento irregolare del calcestruzzo, terrazzo e pavimento in pietra, mostrando un appartamento floor. The disegno tamponamento esterno rende l'installazione molto facile e conveniente.

Caratteristiche:

1. aggressivo ed efficiente per vari pavimenti in calcestruzzo.
2. Prestazione stabile e lunga durata
3. Diverse durezze per calcestruzzo diverso sono disponibili su clienti '.
4. Il disegno tamponamento esterno rende l'installazione molto facile e conveniente.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri spina diamante piastre di rettifica / blocchi esterni:

| Prodotto Nome | Segmento Materiale | Segmento Forma | Segmento Numero | Grit normale | Applicazioni |
|---|--------------------|----------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| External-Plug Rettifica Piastra / blocchi | Diamante | Cuboid | 2-3 | # 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200 | Concreto Terrazzo Pietra Piano |

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Buona qualità, Premium.