

Introduzione:

Connettore piatto piatto molatura diamante / blocchi vengono utilizzati su piano rettificatrici per rimuovere il epoxy,

colla, vernice e altro rivestimento irregolare del calcestruzzo, terrazzo e pavimento in pietra, che mostra un piano e la marca

nuovo design tamponamento piatta floor.The rende l'installazione molto facile e conveniente.

Caratteristiche:

Gamma 1.Broad di legame raggiunge la capacità massima per la preparazione del piano.

2.Aggressive ed efficiente per vari pavimenti in calcestruzzo.

Prestazioni e lunga durata 3.Stable

Durezza 4.Different per calcestruzzo diverso sono disponibili su clienti '.

5. Il disegno tamponamento piatta rende l'installazione molto facile e conveniente.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri plug piatto piatti diamantati / blocchi:

Prodotto Nome	Segmento Materiale	Segmento Forma	Segmento Numero	Normale Grinta	Applicazioni
Flat-Plug Rettifica Piastra / blocchi	Diamante Segmento	Cuboid Cilindro	2-3	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Concreto Terrazzo Pietra Piano

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Buona qualità, Premium.