

Introduzione:

I tre testa BW-M1 di lucidatrice asciutto e bagnato è stato progettato per la levigatura e lucidatura più grande

superficie di pietra, cemento e altri materiali da costruzione. Applicare con 3 pezzi di 80 millimetri / 100mm lucidatura

pad o un pezzo di 200 mm di lucidatura pad. Bagnare con e asciugare con sono entrambi disponibili. Pratico, alto

efficienza e sicurezza.

Caratteristiche:

1.Wet utilizzo e secco utilizzando sono entrambi disponibili ..

Velocità 2.The può essere regolata in base alle vostre esigenze.

Motore 3.Electric e pneumatici sono entrambi disponibili.

4.With il giusto peso e la buona forma di progettazione, conveniente funzionare.

5.Portable, ad alta efficienza, maggiore superficie di lucidatura, adatto a scala di ristrutturazione, ecc.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri tre capo della lucidatrice asciutto e bagnato:

Parametri	Numerico
Tipo	BW-M1
Dimensioni di tamponi per lucidatura	3 " / 4 " / 8 "
Dimensione	300 millimetri * 230 millimetri * 220 millimetri
Potenza d'ingresso nominale	1000W
Tensione nominale	110V / 220V
Frequenza nominale	50 / 60Hz
Velocità nominale	0-1500 giri / min
Pressione aria ottimale	12 Kg / cm ²
Velocità nominale	1000RPM
Motore	Elettrico o pneumatico
Peso	12 Kg

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, gli altri o speciali specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Nota:

1. Please iniettare olio lubrificante 3-4 gocce prima e dopo l'uso.
2. Please iniettare olio lubrificante 3-4 gocce ogni 3-4 ore durante funzionamento continuo.