

Introduzione:

Brasato lama calcestruzzo indurito per il taglio bordo della lastra adatto per la tagliatrice ponte, il taglio movimentazione manuale macchina o macchina di taglio tavolo. Meglio velocità di taglio e maggiore durata rispetto ai normali lame per seghe segmentati.

Caratteristiche:

1. universali lame bagnato.
2. Molto veloce e di alta efficienza di taglio.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono la bSpecifiche lama di cemento indurito rase al suolo :

Prodotto Numero	Numero Articolo	Diametro (Pollici / mm)	Larghezza (Pollici / mm)	Altezza (mm)	Pergolato (mm)	Segmento Numero
Brasato lama calcestruzzo indurito	LC0304	4 "/ 105	0,090 "/2.3	8/10	22.23	8
	LC03045	4.5 "/ 115	0,090 "/2.3	8/10	22.23	8
	LC0305	5 "/ 125	0,090 "/2.3	8/10	22.23	10
	LC0306	6 "/ 150	0,100 "/2.6	8/10/12	22.23	12
	LC0307	7 "/ 180	0,100 "/2.6	8/10/12	22.23	14
	LC0308	8 "/ 200	0,100 "/2.6	8/10/12	22.23	16
	LC0309	9 "/ 230	0,100 "/2.6	10/12/15	22.23	18
	LC03010	10 "/ 250	0,100 "/2.6	10/12/15	22.23	17
	LC03012	12 "/ 300	0,120 "/3.0	10/12/15	22.23	21
	LC03014	14 "/ 350	0,125 "/3.2	10/12/15	22.23	24
	LC03016	16 "/ 400	0,141 "/3.6	10/12/15	25.4	28
	LC03018	18 "/ 450	0,157 "/4.0	10/12/15	25.4	32
	LC03020	20 "/ 500	0,157 "/4.0	10/12/15	25.4	36
	LC03022	22 "/ 550	0,157 "/4.0	10/12/15	25.4	40
	LC03024	24 "/ 600	0,181 "/4.6	10/12/15	25.4	42

Altre misure a richiesta, è disponibile.