

Introduzione:

Per la foratura di un'ampia gamma di difficili materiali morbidi con o senza rinforzo in acciaio, rinforzato calcestruzzo, cemento indurito con difficili aggregati teneri, cemento armato precompresso, cemento con sottolineato tondo per cemento armato, asfalto. È più efficace sul core trapano ad alta potenza.

Caratteristiche:

1. Universal bagnato corone foratura.
2. Designed per elevate prestazioni di perforazione in una vasta gamma di difficili materiali morbidi. Anche veloce foratura e la massima durata.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono la corona ad alte prestazioni brasato:

Oggetto numero.	Diametro esterno		Segmento Larghezza		Pergolato	Segmento Altezza	Segmento Numero
	Pollici	mm	Pollici	mm			
CBB (o FC, V) - P0200140	2	51	0,140 "	3.6	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	5
CBB (o FC, V) - P0225150	2-1 / 4 "	57	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	5
CBB (o FC, V) - P0250150	2-1 / 2 "	64	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	6
CBB (o FC, V) - P0275150	2-3 / 4 "	70	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	6
CBB (o FC, V) - P0300150	3 "	76	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	7
CBB (o FC, V) - P0325150	3-1 / 4 "	83	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	7
CBB (o FC, V) - P0350150	3-1 / 2 "	89	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	8
CBB (o FC, V) - P0400158	4 "	102	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	9
CBB (o FC, V) - P0425158	4-1 / 4 "	108	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	9
CBB (o FC, V) - P0450458	4-1 / 2 "	114	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	10
CBB (o FC, V) - P0500158	5 "	128	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	11
CBB (o FC, V) - P0550158	5-1 / 2 "	140	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	12
CBB (o FC, V) - P0600158	6 "	152	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	13
CBB (o FC, V) - P0625158	6-1 / 4 "	159	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	13
CBB (o FC, V) - P0700165	7 "	178	0,165 "	4.2	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	15

CBB (o FC, V) - P0800165	8 "	203	0,165 "	4.2	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	18
CBB (o FC, V) - P0900165	9 "	229	0,165 "	4.2	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	20

Lunghezza standard 14 ", l'altra lunghezza o filo possono essere prodotti su richiesta.

Esistono segmento standard piatta, FC segmento e il segmento a forma di V, FC e il segmento a forma di V progettata altro formato su richiesta disponibile.

Grado: Premium, standard.