Introduzione:

Per la foratura di un ampia gamma di difficile materiali morbidi con o senza rinforzo in acciaio, rinforzato
calcestruzzo, cemento indurito con difficile aggregati teneri, cemento armato precompresso, cemento con
sottolineato tondo per cemento armato, asfalto.È più efficace sul core trapano ad alta potenza.

Caratteristiche:
1.Universal bagnato corone foratura.
2.Designed per elevate prestazioni di perforazione in una vasta gamma di difficile materiali morbidi .Anche veloce
foratura e la massima durata.

Specifiche tecniche:
Quelle che seguono sono la corona ad alte prestazioni brasato:

Oggetto numero.	Diametro esterno		Segmento Larghezza		Pergolato	Segmento Altezza	Segmento Numero
	Pollici	mm	Pollici	mm			
CBB (o FC, V) - P0200140	2	51	0,140 "	3.6	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	5
CBB (o FC, V) - P0225150	2-1 / 4 "	57	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	5
CBB (o FC, V) - P0250150	2-1 / 2 "	64	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	6
CBB (o FC, V) - P0275150	2-3 / 4 "	70	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	6
CBB (o FC, V) - P0300150	3 "	76	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	7
CBB (o FC, V) - P0325150	3-1 / 4 "	83	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	7
CBB (o FC, V) - P0350150	3-1 / 2 "	89	0,150 "	3.8	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	8
CBB (o FC, V) - P0400158	4 "	102	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	9
CBB (o FC, V) - P0425158	4-1 / 4 "	108	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	9
CBB (o FC, V) - P0450458	4-1 / 2 "	114	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	10
CBB (o FC, V) - P0500158	5 "	128	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	11
CBB (o FC, V) - P0550158	5-1 / 2 "	140	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	12
CBB (o FC, V) - P0600158	6 "	152	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	13
CBB (o FC, V) - P0625158	6-1 / 4 "	159	0,158 "	4	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	13
CBB (o FC, V) - P0700165	7 "	178	0,165 "	4.2	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	15

CBB (o FC, V) - P0800165	8 "	203	0,165 "	4.2	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	18
CBB (o FC, V) - P0900165	9 "	229	0,165 "	4.2	1-1 / 4 "-7	9 millimetri	20

Lunghezza standard 14 ", l'altra lunghezza o filo possono essere prodotti su richiesta.

Esistono segmento standard piatta, FC segmento e il segmento a forma di V, FC e il segmento a forma di V progettata altro formato su richiesta disponibile.

Grado: Premium, standard.