

Introduzione:

Bit Core a vite diamantato Questo viene utilizzato principalmente per i fori a vite del Diamante centrale, le Vias, il taglio dei fori ciechi, e slot di fresatura su lastre di pietra come pannello da cucina, lavabo, ecc. Questa punta di punta è fabbricato con un collegamento con filettatura a gas da 1/2 ". Siudibile per impianti di perforazione portatili e

Macchine utensili CNC. Sostituzione del trapano a vite anteriore flessibile, come richiesto per selezionare e regolare

il substrato del tubo del trapano, al fine di ottenere un cambiamento in termini di lunghezza.

Inoltre, la bit a vite consumata è necessaria solo per sostituire la parte del trapano, il tubo del trapano può continuare a utilizzare la base. Ci sono fori d'acqua sul lato, può essere facile da drenaggio e raffreddamento.

Caratteristiche:

1. Alta efficienza, durata e sicurezza
2. Easy Bilt Changing, Diamond Bond aggressivo per veloce

Specifiche tecniche:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro bit a vite:

Prodotto Nome	genere	Diametro	Segmento Lunghezza	Filo	Connessione Albero
Diamante Nucleo po	Cavo	20mm.	20mm.	M12.	1/2"G * 68L
	Solido		30mm.		1/2"G * 100L

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.