

Introduzione:

Questo è principalmente usato per il centro fori delle viti punta di diamante, viti, fori ciechi taglio e fresatura

fessure lastre di pietra, come pannello di cucina, lavandino, ecc. Questo suggerimento bit dito è fabbricato con un

1/2 " filo connection. Suitable gas per impianto di perforazione portatili e macchine utensili CNC.

Anteriore flessibile

sostituzione vite trapano, come richiesto per selezionare e regolare il substrato aste di perforazione, per conseguire

un cambiamento in termini di lunghezza.

Inoltre, la vite bit erosa solo bisogno di sostituire la parte trapano, le aste di perforazione può continuare

utilizzare il base. There sono pozze d'acqua nel lato, si può facilmente drenaggio e raffreddamento.

Caratteristiche:

1. alta efficienza, durata e sicurezza
2. cambiamento po 'facile, legame diamante aggressivo per veloce

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono normali specifiche del nostro po 'passo taglio CNC:

Prodotto Nome	Tipo	Diametro	Segmento Lunghezza	Filo	Connessione Albero
Diamante Nucleo po	Cavo	20 millimetri	20 millimetri	M12	1 / 2" G * 68L
	Solido		30 millimetri		1 / 2" G * 100L

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

