

## Introduzione:

La nostra **Hsaldatrice ad induzione ad alta frequenza** utilizza un circuito risonante in serie, l'uscita risonante bassa tensione, alta frequenza di corrente con trasformatore ad alta frequenza; Questa saldatrice ad alta frequenza è i nostri prodotti di ultima generazione, che utilizzano dispositivi di alimentazione MOSFET e il nostro controllo di flusso variabile di ultima generazione tecnologia, attrezzature una struttura molto semplice, alta affidabilità, bassa manutenzione, auto-manutenzione del cliente convenienza, è attualmente una delle saldatrici più utilizzate.

## Caratteristiche:

1. Sotto le stesse condizioni, risparmiando una doppia energia elettrica rispetto a quelle tradizionali.
2. Può essere utilizzato nelle operazioni di pipeline, la piccola macchina ext occupa uno spazio piccolo contatore superiore, facile da spostare.
3. Con sovracorrente, sovratensione, sott'acqua, mancanza di fase, stato di disagio del carico, fornitura di maggiore affidabilità e durata.
4. Applicato al posto di lavoro con ambiente povero, è possibile inserire la macchina host principale nello spazio pulito, riducendo il tasso di riparazione dell'ospite, aumentare l'affidabilità del dispositivo.
5. Design con un carico del 100%, continuamente 24 ore al giorno, può essere dotato di misurazione della temperatura a infrarossi, controllo automatico della temperatura, migliorare la qualità del riscaldamento e semplificare il funzionamento manuale.

## Vantaggio:

Le nostre saldatrici ad alta frequenza esportano in Brasile, India, Australia, Stati Uniti, Ucraina, Italia, Polonia, Russia, oltre

20 paesi diversi. In questi mercati d'oltremare, la nostra saldatrice gode di una buona reputazione, otteniamo buoni riscontri

dopo il risultato del test corrispondente, quindi, siamo fiduciosi nella qualità dei nostri prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

**Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.**

**Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.**

## Dettagli:

### Specifica delle saldatrici ad induzione ad alta frequenza:

| parametri             | Numerico                |                         |              |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Tensione di ingresso  | Monofase 220V 50 / 60HZ | Trifase 380V, 50 / 60HZ | Trifase 380V |
| La tensione operativa | 220 V                   | 340-430 V               | 380V         |
| Energia               | 20 KW                   | 25 KW                   | 30 KW        |
| Fuori corrente        | 200-1050 A              | 200-1200 A              | 400-1500 A   |
| Frequenza di lavoro   | 30-100 KHZ              | 30-80 KHZ               | 30-80 KHZ    |
| Duty cycle nominale   | 100%                    | 100%                    | 100%         |

|                                          |                            |                           |                           |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fattore di potenza                       | $\geq 95$                  | $\geq 95$                 | $\geq 95$                 |
| Temperatura dell'acqua di raffreddamento | $\leq 40^{\circ}\text{C}$  | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ |
| Pressione dell'acqua di raffreddamento   | 0,06-0,12 Mpa              | 0.06Mpa-0.12Mpa           | 0.06Mpa-0.12Mpa           |
| Flusso d'irrigazione di raffreddamento   | 7,5 L / min                | 7,3 L / min               | 7,5 L / min               |
| Dimensioni e peso dell'host principale   | 620mm * 290mm * 500mm 25kg | 560 * 220 * 590mm 22kg    | 600 * 255 * 540mm 35Kg    |
| Dimensioni e peso dell'estensione        | Opzionale                  | Opzionale                 | 450 * 255 * 390mm 30KG    |

**Quanto segue mostra solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere personalizzati in base alle tue esigenze**

**Se non trovi il prodotto che desideri, ti preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli sui prodotti.**

**Monofase 220V + 20KW, anche può fare 3 fasi 380V + 20KW / 25KW (Dipende dalle richieste del cliente).**



Hot sale



**25KW + 380V Saldatrice ad induzione ad alta frequenza trifase**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**380V + 30KW Saldatrice ad induzione ad alta frequenza trifase**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**380V + 40KW Saldatrice ad induzione ad alta frequenza trifase**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

allegato: Interruttore a pedale / interruttore manuale, batteria di riscaldamento (personalizzabile), tubi dell'acqua, pompe dell'acqua (necessità di acquistare).



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.  
Prima di acquistare la macchina, si prega di fornire le specifiche dei pezzi di saldatura.**

#### **Imballaggio & Consegna:**

Saldatrice ad induzione ad alta frequenza in legno.

Possiamo anche imballare la saldatrice in base alle vostre esigenze.

Specifiche speciali devono essere negoziate per i tempi di consegna.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## CONTATTACI

**Fujian Nan'an Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo:** Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Mobile / WhatsApp:** 0.086-13559599186

**wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**E-mail:** boreway05@boreway.net

**Sito web:** [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)