

## Introduzione:

Normali punte diamantate segmentati prodotte da argento o welding.It laser può essere adatto per stare trapani o perforatori elettrici portatili o CNC machine.For tipi di perforazione di granito o di pietra mano. Cusi COMUNI sarebbero piccoli progetti, come la perforazione fuori doline per i rubinetti.E argento saldata è meglio per uso bagnato e saldatura laser è meglio per uso a secco.

## Caratteristiche:

1. Progettato per eseguire i fori.
2. Good durata della vita stabile ea lungo.
3. Can essere utilizzare asciutto o bagnato

## Specifica:

Quanto segue è la dimensione normale della nostra trapano nucleo:

No. Codice	Diametro	Segment Size	Uso	Lunghezza tubo	Metodo di saldatura	Adattatore
BW-DDB-S03	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Bagnato o	4 " (100mm)	Saldatura Argento o	5/8 "-11 M14
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25mm (1 ")	17 / 12x3x10	Asciutto		Saldatura laser	1/2 Gas
	29 millimetri (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32 millimetri (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 millimetri (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 millimetri (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 millimetri (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 millimetri (2 ")	16x3x10				
	57 millimetri (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 millimetri (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 millimetri (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 millimetri (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 millimetri (3 ")	22x3.5x10				
	80 millimetri (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 millimetri (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102 millimetri (4 ")	22x3.5x10				
110 millimetri (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127 millimetri (5 ")	24x4x10					

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per la specifica customer.Other può essere ordinata dai clienti.

**Ci sono più prodotti che forniamo:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)