

Introduzione:

Utilizzato principalmente per pavimenti in pietra, pavimenti in cemento, ristrutturazione del pavimento in terrazzo lucidato, può anche essere

Utilizzato per granito, terrazzo e altro livellamento in pietra, rettifica grossolana, lavorazione di base prima della lucidatura.

Utilizzando una combinazione di design della testata del pavimento superiore alla tecnologia GM, una durata più lunga. Strisce oblunga

I blocchi di rettifica dei diamanti distribuiti uniformemente in modo che il processo di ristrutturazione con alta efficienza, rettifica

e forte, facile da scheggiatura, lunga durata, ecc., Per una varietà di uso su larga scala di rettificata importata

Macchina, macchine rinnovate.

Caratteristica:

1. La resistenza al calore e la resistenza alla pressione, una lunga durata;
2. La macinazione della testa di varietà è particolarmente adatta per la riparazione rapida di calcestruzzo, superficie del pavimento;
3. Qualità facile da usare, veloce, lucida, stabile, alta efficienza lavorativa;

Specifiche tecniche:

I seguenti sono le specifiche normali del disco di quadratura:

nome del prodotto	Specifiche	Grits No.	Utilizzo
Disco quadrati	Può essere ordinato dai clienti.	30 # 50 # 100 # 200 # 400 #	Adatto per la rettifica ruvida per cemento per Rimozione della vecchia vernice superficiale, macchie, urti, ecc

Le specifiche di cui sopra solo un riferimento per i clienti. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.


Contattaci:

Fujian Nanan **boneway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.