

**Introduzione:**

La mola di smussatura del diamante da 150 mm di calcestruzzo viene utilizzata per la profilazione e la lucidatura del bordo,

Lato della pietra, porta dell'ascensore copertura e cornice di camino. I meriti sono una superficie lucida estremamente elevata, e alta precisione in dimensione e forma.

**Caratteristiche:**

1. Le forme e le taglie Differenti sono disponibili.
2. Bilanciamento e prestazioni stabili.
3. Il segmento indipendente è aggressivo per la rimozione delle azioni facili e rapide.

**Specifiche tecniche:**

I seguenti sono le specifiche normali della nostra mola da macinazione del diamante in calcestruzzo:

nome del prodotto	Diametro	Spessore	Foro interno	Applicazione	Tipo di forma
Diamante macinazione ruota	150mm.	20/30/40.	30.	Granito Marmo Altra pietra	Bullnose single. DuPont Single. Metà bullnose RADIUS SINGLE. Soglia singolo bordo Ogee Bullnose. Bevel DOPPIO. OGEE DOUCELLO. Raggio top. Smussare Altri tipi.
	200mm.	20/30/40.	30.		
	250mm.	20/30/40.	50.		
	300mm.	20/30/40.	50.		
	350mm.	20/30/40.	50.		

Le specifiche di cui sopra solo per un riferimento. Un'altra specifica può essere ordinata dai clienti.

**Immagine:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotto simile:**


[Ruota di levigatura del profilo del diamante brasato sottovuoto per la pietra, la ruota di profilazione brasata sottovuoto per il granito](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

#### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 **Lyon Chang.**

