

Introduzione:

Questo bit del router del segmento diamantato è ampiamente utilizzato su macchine per profilatrici portatili per l'elaborazione il bordo delle cime della cucina in pietra,

Va.cime di nità, ripiani, cime del tavolo ecc. Offriamo a Ampia gamma e forme con diverse dimensioni per soddisfare le esigenze esatte di profilatura.

Caratteristiche:

1. Le forme e le taglie Differenti sono disponibili.
2. Bilanciamento e prestazioni stabili.
3. Il segmento indipendente è aggressivo per la rimozione delle azioni facili e rapide.

Specifiche tecniche:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro bit del router di calcestruzzo:

nome del prodotto	Posizione	Grinta	Diametro	Spessore	Forma di pietra	Mandrino
Bit Diamond Segment Router	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	A, B, D, E, F, G, H, I, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, wf, dd, dc ecc.	M8.
	Pos2.	40/50 #		30mm.		M10.
	POS3.	80/100 #		40mm.		M14.
	POS4.	170/200 #		50mm.		Gas 1/2 "
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	Opzionale				

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.



Ci sono alcuni altri prodotti che forniamo:



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway*[®] Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.