

Introduzione:

Bit dito contatore sono di solito usano dopo punte centro del diamante trapano, rimuovendo velocemente la polvere, ruote lavandino diamante.

Bit dito contatore sono ideali per asportazione veloce così come centratura su linee di sega, che è stato progettato

per tagliare il granito, pietra costruita e marmo, piani di lavoro, piani cucina e bacini.

Bit dito contatore vengono generalmente montati su macchine a controllo numerico o radiale del braccio, per la rettifica del foro, ancora e foro cieco.

Usa ad umido.

Caratteristica:

1. Faster Velocità e dura di più
2. Meno rumore e bassa Ampere

Specifiche tecniche:

Di seguito sono le specifiche normali sui bit contatore delle dita:

Diametro	Diametro (mm)	Lunghezza segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Filettatura maschio)	40 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")		45 millimetri	
30mm (1-1 / 4 ")		50 millimetri	
35 millimetri (1-3 / 8 ")		60 millimetri	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60 millimetri (2-3 / 8 ")			

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.



Ci sono più prodotti che forniamo:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com