

## Introduzione:

Ruote di tolleranza zero sono Cyclone per levigare e lucidare doline sulla lastra, Kitchens ecc, che è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto Cyclone a zero ruote di tolleranza sono progettati per asportazione su granito marmo macinando via di pietra in eccesso. Questi livello ruote sono il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo il taglio fuori doline. Essi sono utilizzati per molto applicazioni di rettifica aggressive e la rimozione dei titoli in varietà di materiali come granito, calcestruzzo, pietra calcarea, marmo, blocco, terrazzo e altro ancora.

## Caratteristiche:

1. Elevata efficienza, lunga durata e velocità di fresatura veloce.
2. Equilibrio perfetto zero vibrazioni e prestazioni stabili.
3. Fresatura più liscia senza danni bordo in pietra.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro ciclone ruota tolleranza zero:

No. Codice	Diametro	Grit No.	Lavoro Metodo	Segmento Lunghezza	Connessione
BW-ZTW-M01-01	25mm (1 ")	Ruvido	Ad acqua oa	20 millimetri	M14
BW-ZTW-M01-02	50mm (2 ")	Media	secco	35 millimetri	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-03	75 millimetri (3 ")	Difficile		45 millimetri	1/2 "G
BW-ZTW-M01-04	100 millimetri (4 ")				

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

## Ci sono più prodotti che forniamo



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com