Introduzione:

1. Ruote diamantate segmentate solitamente utilizzate per il foro del lavandino sul lavabo, vasca, lavandino e altri prodotti;
2. Le mole da taglio possono anche essere usate per calibrare la lastra di pietra, queste ruote hanno grandi segmenti per una rimozione rapida dello stock;
3. Il diametro delle ruote di bloccaggio è di 100 mm, l'altezza del segmento è di 20 mm, la connessione è di 50 mm, il segmento del diamante è segmentato, le ruote solitamente utilizzate su macchine CNC;
4. Offriamo una varietà di grane, tipi e dimensioni diverse di ruote per lo stub, le ruote per lo stubing possono processare molti tipi di materiali.

Caratteristiche:

1. Con caratteristica di alta efficienza, precisione nella forma e nelle dimensioni;
2. Le mole di contrasto possono trattare materiali vari, ampia applicabilità;
3. Altre specifiche possono essere personalizzate dopo la comunicazione.

Specifica:

Diametro	Altezza del segmento	Buco interno	Connessione	Grinta	Macchina
50 86 90 100	20 25 30 40	10 50	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole	30/40 # 60 # 100 # 120 #	Macchina CNC

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità.

Immagini:

boreway®
D100x20T

boreway®
D100x20T
D100x20T

Se vuoi saperne di più immagini, non esitate a contattarci.

Prodotti correlati:

D86 * 30T * Disco abrasivo diamantato con diamante 50H con adattatore

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86.990.220
WhatsApp: + 86-18359335376
E-mail: boreway05@boreway.net