Introduzione:

- 1. Le mole diamantate solitamente vengono utilizzate per il foro del lavandino sul lavabo, nella vasca da bagno, nel lavandino e in altri prodotti;
- 2. Le mole da taglio possono anche essere usate per calibrare la lastra di pietra, queste ruote hanno grandi segmenti per una rimozione rapida dello stock;
- 3. Il diametro delle ruote di bloccaggio è di 100 mm, l'altezza del segmento è di 25 mm, il collegamento è di 50 mm, il tipo di segmento diamantato è un cerchio continuo, le ruote solitamente utilizzate su macchine CNC;
- 4. Offriamo una varietà di grane, tipi e dimensioni diverse di ruote per lo stub, le ruote per lo stubing possono processare molti tipi di materiali.

Caratteristiche:

- 1. Con caratteristica di alta efficienza, precisione nella forma e nelle dimensioni;
- 2. Le mole di contrasto possono trattare materiali vari, ampia applicabilità;
- 3. Altre specifiche possono essere personalizzate dopo la comunicazione.

Specifica:					
Diametro	Altezza del segmento	Buco interno	Connessione	Grinta	Macchina
50 86 90 100	20 25 30 40	10 50	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole	100 #	Macchina CNC

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità.

Immagini:





boreway





Se vuoi saperne di più immagini, non esitate a contattarci.

Prodotti correlati:

D90 * 40T * 50H disco continuo con disco diamantato con adattatore

×

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342 Tel .: 0086-595-86990206 Fax: 0086-595-86990220

I saldi: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05 **Skype:** boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net