

## Descrizione del prodotto:

- 1.D100x35Tx5 / 8 "-11 La ruota a tolleranza zero diamantata segmentata per il bacino di levigatura viene utilizzata principalmente per la smerigliatura di fori, ancora e fori ciechi. questo è il modo più efficace per rettificare e lucidare il raggio stretto.
- 2.Si progettano per la rimozione delle scorte su marmo di granito sminuzzando la pietra in eccesso.
3. È il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato i fori del lavandino.
4. Sono utilizzate per applicazioni di rettifica molto aggressive e per la rimozione di scorte su materiali vari come granito, calcestruzzo, pietra calcarea, marmo, blocchi, terazzi e altro.

## Caratteristiche:

1. Alta efficienza, lunga durata e velocità di fresatura rapida.
2. Equilibrio perfetto con vibrazioni zero e prestazioni stabili.
3. Fresatura più liscia senza danni al bordo della pietra.

## Specifica:

Specifiche delle mole a tolleranza zero:

Nome	Diametro	Lunghezza	Connessione	Applicazione
Ruote tamburo diamantate	100 millimetri	35 millimetri	5/8" -11	Pietra, cemento e così via

Altre specifiche possono essere personalizzate dopo la comunicazione.

## Immagini:

[Fai clic su questo link per sfogliare altre dimensioni della ruota del tamburo diamantato:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: sherry boreway

Email: [boreway02@boreway.net](mailto:boreway02@boreway.net)