

**Introduzione:**

D120 Ruote di rettifica sinterizzata Diamond per granito sono utilizzate per la profilazione e la lucidatura del bordo,

Lato della pietra, porta dell'ascensore copertura e cornice di camino. I meriti sono una superficie lucida estremamente elevata, e alta precisione in dimensione e forma.

**Caratteristiche:**

1. Le forme e le taglie Differenti sono disponibili.
2. Bilanciamento e prestazioni stabili.
3. Il segmento indipendente è aggressivo per la rimozione delle azioni facili e rapide.

**Specifiche tecniche:**

I seguenti sono le specifiche normali del nostro diamante della mola sinterizzata D120 per il granito:

nome del prodotto	Diametro	Spessore	Foro interno	Applicazione	Tipo di forma
Diamante macinazione ruota	150mm.	20/30/40.	30.	Granito Marmo Altra pietra	Bullnose single. DuPont Single. Metà bullnose RADIUS SINGLE. Soglia singolo bordo Ogee Bullnose. Bevel DOPPIO. OGEE DOUCELLO. Raggio top. Smussare Altri tipi.
	200mm.	20/30/40.	30.		
	250mm.	20/30/40.	50.		
	300mm.	20/30/40.	50.		
	350mm.	20/30/40.	50.		

Le specifiche di cui sopra solo per un riferimento. Un'altra specifica può essere ordinata dai clienti.

**Immagine:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotto simile:**

**Ruota di macinazione della smussatura del diamante da 150 mm, ruota del diamante del profilo del diamante**

---

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contattaci:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**