

Introduzione:

D125 * 3T * 30s * 5/8 "-11 martello del martello del diamante finito per il granito È utilizzato su macchine di rettifica manuali o auto / semi-auto bush martellato Macchine per la lavorazione della superficie di litchi bocciardata su calcestruzzo granito, marmo e altre superfici in pietra.

La superficie di lavorazione può essere molto uniforme e sembra reale e naturale.

I rulli possono essere cambiati Convenientemente, riducono notevolmente i costi di produzione.

Caratteristiche:

1. FO grinite ha un'elevata efficienza di macinazione e lunga durata.
Superficie di elaborazione unica, reale e naturale.
3. Molto più bassi costi di produzione rispetto al metodo tradizionale di lavorazione.

specifiche tecniche:

I seguenti sono le specifiche normali del nostro **D125 * 3T * 30s * 5/8 "-11 martello del martello del diamante finito per il granito:**

| Prodotto Nome | Diametro esterno | | Rullo Quantità | Segmento Quantità | Connessione |
|---------------------------------|------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | pollice | mm | | | |
| cespuglio Martello Piatto | 5 | 125 | 3 | 30 | M14 M16 5/8' '- 11 42 millimetri 47 millimetri 50 millimetri |
| | 6 | 150 | 4 | 45 | |
| | | | 3 | 30 | |
| | 8 | 200 | 6 | 45 | |
| | | | 4 | 30 | |
| | 10 | 250 | 8 | 45 | |
| | | | 5 | 30 | |
| | 12 | 300 | 10 | 45 | |
| | | | 6 | 30 | |

La specifica precedente è solo un riferimento per i clienti. Ulteriori specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

D125 * 3T * 30s * 5/8 "-11 martello del martello del diamante finito per il granito