Introduzione:

1.D15 * 65L * 1/2 "G Vacuum Brazed Finger Cutting Finger Bit per granito contatore sono di solito utilizzare dopo punte di diamante core, rimozione rapida polvere, disco diamantato.
2. Sono ideali per lo sgrossatura rapida e per la tracciatura delle linee di sega, progettate per tagliare granito, pietre e marmo, ripiani, piani cucina e lavandini.
3.Usually montato su macchine CNC o Radial Arm, per foro di rettifica, ancora e foro cieco.
4. Inserire i fori di alimentazione dell'acqua in ciascun bit.
5.Si prega di verticale utilizzando e aggiungere acqua durante la macinazione, principalmente per la macinatura laterale.

Caratteristiche:

1. Velocità più veloce e durata più lunga
2. Meno rumore e basso Ampere

Specifica:

La dimensione normale di D15 * 65L * 1/2 "G Vacuum Brazed Finger Cutting Finger Bit per granito contatore:

Diametro	Alesaggio (mm)	Lunghezza del segmento	Segmento n.
20mm (3/4 ")	1/2 Gas (Filettatura maschio) M14 5/8" -11	40 millimetri 45 millimetri 50 millimetri 60 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")			
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Le specifiche di cui sopra sono di riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Clicca qui per sfogliare più dimensioni e forme di punta di diamante

Immagini:

D15 * 65L * 1/2 "G Dito da taglio brasato da taglio a vuoto CNC per contatori di granito



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.
AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL: (+ 86) 595-86.990.206
Fax: (+ 86) 595-86.990.220
Skype: boreway 02
Whatsapp: (+ 86) 18359335376
Facebook: Sherry Boreway
Wechat: Sherry_154
Email: boreway02@boreway.net