

Introduzione:

1. D20x40Tx8B Punta a brugola con diamante diamantato per rettifica Il marmo viene solitamente utilizzato dopo punte per carotiere diamantate, polvere di rimozione rapida, disco diamantato.
2. Sono ideali per lo sgrossatura rapida e per la tracciatura delle linee di sega, progettate per tagliare granito, pietre e marmo, ripiani, piani cucina e lavandini.
3. Usually montato su macchine CNC o Radial Arm, per foro di rettifica, ancora e foro cieco.
4. Inserire i fori di alimentazione dell'acqua in ciascun bit.
5. Si prega di verticale utilizzando e aggiungere acqua durante la macinazione, principalmente per la macinatura laterale.

Caratteristiche:

1. Velocità più veloce e durata più lunga
2. Meno rumore e basso Ampere

Specifica:

La dimensione normale di D20x40Tx8B punta brasata diamantata a diamante per la levigatura del marmo:

Diametro	Alesaggio (mm)	Lunghezza del segmento	Segmento n.
20mm (3/4 ")	1/2 Gas (Filettatura maschio)	40 millimetri 45 millimetri 50 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")	M14	60 millimetri	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")	5/8" -11		
60mm (2-3 / 8 ")			

Le specifiche di cui sopra sono di riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

[Clicca qui per sfogliare più dimensioni e forme di punta di diamante](#)

Immagini:

D20x40Tx8B Punta a diamante brasata per rettifica di marmo

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net