Descrizione del prodotto:

- 1.D25x40TxM14 50 # La ruota per tamburo elettrolitico per lastre di granito per lastre in granito viene utilizzata principalmente per la sgrossatura, l'ancoraggio e il foro cieco.questo è il modo più efficace per rettificare e lucidare il raggio stretto.
- 2.Si progettano per la rimozione delle scorte su marmo di granito sminuzzando la pietra in eccesso.
- 3. È il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato i fori del lavandino.
- 4. Sono utilizzate per applicazioni di rettifica molto aggressive e per la rimozione di scorte su materiali vari come granito, calcestruzzo, pietra calcarea, marmo, blocchi, terazzi e altro.

Caratteristiche:

- 1. Alta efficienza, lunga durata e velocità di fresatura rapida.
- 2. Equilibrio perfetto con vibrazioni zero e prestazioni stabili.
- 3. Fresatura più liscia senza danni al bordo della pietra.

Specifica:

Specifiche delle mole a tolleranza zero:

Nome	Diametro	Lunghezza	Connessione	Applicazione
Ruote tamburo diamantate	25 millimetri	40 millimetri	M14	Pietra, cemento e così via

Altre specifiche possono essere personalizzate dopo la comunicazione.

Immagini:

Fai clic su questo link per sfogliare altre dimensioni della ruota del tamburo diamantato:





Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: sherry boreway

Email: boreway02@boreway.net