

Introduzione:

1. D25x60Tx1 / 2 "G Fresa diamantata per il foro del lavello in lastra di marmo sono di solito utilizzati dopo le punte per carotiere diamantate, rimozione rapida della polvere, ruota del disco del diamante.
2. Sono ideali per lo sgrossatura rapida e per la tracciatura delle linee di sega, progettate per tagliare granito, pietre e marmo, ripiani, piani cucina e lavandini.
3. Usually montato su macchine CNC o Radial Arm, per foro di rettifica, ancora e foro cieco.
4. Inserire i fori di alimentazione dell'acqua in ciascun bit.
5. Si prega di verticale utilizzando e aggiungere acqua durante la macinazione, principalmente per la macinatura laterale.

Caratteristiche:

1. Velocità più veloce e durata più lunga
2. Meno rumore e basso Ampere

Specifiche:

La dimensione normale della fresa diamantata D25x60Tx1 / 2 "G Diamond per il foro del lavello in marmo:

Diametro	Alesaggio (mm)	Lunghezza del segmento	Segmento n.
20mm (3/4 ")	1/2 Gas (Filettatura maschio)	40 millimetri 45 millimetri 50 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")			
40mm (1-5 / 8 ")	M14	60 millimetri	
50mm (2 ")	5/8" -11		
60mm (2-3 / 8 ")			

Le specifiche di cui sopra sono di riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

[Clicca qui per sfogliare più dimensioni e forme di punta di diamante](#)

Immagini:

D25x60Tx1 / 2 "G Fresa diamantata per foro per lastre in marmo



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net