Introduzione:

1. D30x70Tx1 / 2 "G Diamond Router Finger Bits Per granito sono solitamente utilizzati dopo punte diamantate, rimozione rapida della polvere, disco diamantato.
2. Sono ideali per lo sgrossatura rapida e per la tracciatura delle linee di sega, progettate per tagliare granito, pietre e marmo, ripiani, piani cucina e lavandini.
3. Usually montato su macchine CNC o Radial Arm, per foro di rettifica, ancora e foro cieco.
4. Inserire i fori di alimentazione dell'acqua in ciascun bit.
5. Si prega di verticale utilizzando e aggiungere acqua durante la macinazione, principalmente per la macinatura laterale.

Caratteristiche:

1. Velocità più veloce e durata più lunga
2. Meno rumore e basso Ampere

Specifica:

La dimensione normale di D30x70Tx1 / 2 "G Diamond Router Finger Bits per granito:

Diametro	Alesaggio (mm)	Lunghezza del segmento	Segmento n.
20mm (3/4 ")	1/2 Gas (Filettatura maschio)	40 millimetri 45 millimetri 50 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")	M14	60	
40mm (1-5 / 8 ")	5/8" -11	millimetri	
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Le specifiche di cui sopra sono di riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

[Clicca qui per sfogliare più dimensioni e forme di punta di diamante](#)

Immagini:

D30x70Tx1 / 2 "G Diamond Router Finger Bits per granito