

Descrizione del prodotto:

1.D75 * 45T * 5/8 "-11 La mola diamantata a pietra continua viene utilizzata principalmente per la smerigliatura di fori, ancora e fori ciechi. questo è il modo più efficace per rettificare e lucidare il raggio stretto.

2.Si progettano per la rimozione delle scorte su marmo di granito sminuzzando la pietra in eccesso.

3. È il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato i fori del lavandino.

4. Sono utilizzate per applicazioni di rettifica molto aggressive e per la rimozione di scorte su materiali vari come granito, calcestruzzo, pietra calcarea, marmo, blocchi, terazzi e altro.

Caratteristiche:

1. Alta efficienza, lunga durata e velocità di fresatura rapida.

2. Equilibrio perfetto con vibrazioni zero e prestazioni stabili.

3. Fresatura più liscia senza danni al bordo della pietra.

Specifiche:

Specifiche delle mole a tolleranza zero:

Nome	Diametro	Lunghezza	Connessione	Applicazione
Ruote tamburo diamantate	75 millimetri	45 millimetri	5/8" -11	Pietra, cemento e così via

Altre specifiche possono essere personalizzate dopo la comunicazione.

Immagini:

[Fai clic su questo link per sfogliare altre dimensioni della ruota del tamburo diamantato:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: sherry boreway

Email: boreway02@boreway.net