Introduzione:

D75x20Tx20H Molla di sbavatura a vuoto vengono utilizzati per profilare e lucidare il bordo, lato della pietra, porta dell'ascensore copertina e cornice di camino. I loro meriti sono superficie estremamente alta lucida, e alta precisione in dimensione e forma.

Caratteristiche:

Sono disponibili forme e dimensioni diverse.
2.Buona equilibrio e prestazioni stabili.
Il segmento 3.Sintered è aggressivo per una facile e veloce rimozione di stoccaggio.

specifiche tecniche:

I seguenti sono le specifiche normali del nostro **D75x20Tx20H Molla di sbavatura a vuoto:**

nome del prodotto	Diametro	Spessore	Foro interno	Applicazione	Tipo di forma
Diamante macinazione ruota	150 millimetri	20/30/40	30	Granito Marmo Altra pietra	Bullnose Singolo Dupont Singolo Mezza Bullnose Raggio singolo Bordo singolo di soglia Ogee Bullnose Doppio smusso Ogee Double Raggio superiore Smussare Altri tipi
	200 millimetri	20/30/40	30		
	250 millimetri	20/30/40	50		
	300 millimetri	20/30/40	50		
	350 millimetri	20/30/40	50		

La specifica sopra specificata solo per un riferimento. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

D75x20Tx20H Molla di sbavatura a vuoto

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:
Rotella di taglio CNC forgiata a vuoto per il marmo D67 * 37T * 35H

Contattaci:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
CAP: 362342
TEL: (+ 86) 595-86.990.206
Fax: (+ 86) 595-86.990.220
Skype: boreway02
Whatsapp: (+ 86) 18.359.335,376 mila
Facebook: Sherry Huang
Wechat: Sherry_154
Email: boreway02@boreway.net